

- 01 - grava
- 02 - aislamiento, placa rígida (4 cm)
- 03 - tela asfáltica
- 04 - formación de pendientes
- 05 - forjado reticular (25+5 cm)
- 06 - enyesado (1'5 cm)
- 07 - remate de chapa galvanizada (3 mm)
- 08 - ladrillo cara vista tipo klinker negro (25x12x5 cm)
- 09 - muro de ladrillo hueco (14 cm)
- 10 - pletina (15 mm)
- 11 - apoyo chapa galvanizada (6 mm)
- 12 - subestructura soporte placas cartón-yeso (5 cm)
- 13 - placa cartón-yeso (15 mm)
- 14 - zócalo perfil metálico J (20x70x2 mm)
- 15 - pavimento gres/terrazo (2 cm)
- 16 - capa nivelación (3 cm)
- 17 - falso techo continuo cartón-yeso (15 mm)
- 18 - falso techo exterior chapa galvanizada (3 mm)
- 19 - dintel chapa galvanizada (4 mm)
- 20 - escalera exterior chapa gravada (4-6 mm)
- 21 - perfil angular L (100x100 mm)
- 22 - perfil tubular □ (80x80 mm)
- 23 - guía contraventana corredera exterior
- 24 - registro instalación eléctrica comunitaria
- 25 - peldaño corrido hormigón (31 cm)
- 26 - losa cimentación hormigón armado
- 27 - cerramiento exterior cristal doble con cámara
- 28 - pavimento gres para exteriores (3 cm)
- 29 - losa hormigón armado (15+5 cm)
- 30 - aplacado cerámico para exteriores (1 cm)
- 31 - caja persiana
- 32 - pared gero fonoabsorbente (13'3 cm)
- 33 - aislamiento acústico (5 cm)
- 34 - puerta corredera empotrada (5+7+5 cm)
- 35 - placa cartón-yeso hidrófuga (15 mm)
- 36 - alicatado cerámico para interiores (1 cm)
- 37 - muro contención hormigón armado (35 cm)
- 38 - tablero marino (3 cm)
- 39 - tablero madera barnizada (345x20x4 cm)
- 40 - rastrillo madera (185x3x3 cm)
- 41 - perfil tubular □ (100x100 mm)
- 42 - lámina drenaje
- 43 - tubo drenaje (Ø 12 cm)
- 44 - hormigón de limpieza
- 45 - contraventana corredera exterior chapa galvanizada (3 mm)
- 46 - peldaño hormigón prefabricado (15'5x28x213 cm)
- 47 - escalera losa hormigón armado (15 cm)
- 48 - puerta corredera DM para pintar con guía superior vista
- 49 - forjado sanitario (25+5 cm)
- 50 - cerramiento U-glass con marco perfil metálico (5 cm)

